



Автомобиль, стандартные данные

Описание варианта	TGS 33.440 6X4 BLS-WW
Номер базового а/м	L30WHG35
Норма токсичности ОГ	EURO4
Тип автомобиля	Седельный тягач Conventional
Кабина	L – длинная кабина
Колёсная база	3600 mm
Свес	750 mm
Установка рулевого управления	Слева

Разрешённые массы и осевые нагрузки

	Официально-разрешённые значения *	Техн.-допустимые значения
Полная масса шасси (тягача)	26000 Kg	33000 Kg
Полная масса автопоезда	40000 Kg	44000 Kg
Передняя ось	7500 Kg	7500 Kg
Задний мост	9500 Kg	13000 Kg
Задний мост 2	9500 Kg	13000 Kg

* Официально-разрешённые значения указываются в том случае, если необходимы отличия от технически-допустимых значений.



Конфигурация для: TGS 33.440 6X4 BLS-WW / L30WHG35

Двигатель/охлаждение/сцепление

- ✓ Двигатель D2066LF69 - 440 л.с. / 324 кВт, Евро-4 SCR / (018VI)
2100 Нм, Common-Rail, OBD+NOx-S, без снижения крутящего момента, требуется разрешение в виде исключения
- ✓ Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35° (027AN)
- ✓ Вентилятор с вязкостной муфтой (116AE)
- ✓ Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала (118AP)
- ✓ Управления двигателем EDC (118MA)
- ✓ Топливный фильтр (124AL)
- ✓ Дополнительный топливный фильтр SEPAR, обогреваемый, с водоотделителем (124AR)
- ✓ Обогрев топливного фильтра (124EA)
- ✓ 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)
- ✓ Моторный тормоз (EVB) (208AK)
- ✓ Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)
- ✓ Однодисковое сцепление MFZ 430 (211FF)
- ✓ Противомоскитная сетка перед радиатором (280EC)
- ✓ Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска (345AU)
- ✓ Круиз-контроль (345EA)
- ✓ Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG) (542FC)
- ✓ Подтверждение данных для выдачи немецкого транзитного знака для вывоза в страны, не входящие в ЕС (542IZ)

Система впуска, система выпуска ОГ

- ✓ Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем (201AS)



Передняя ось / передняя подвеска	✓ Передний мост VOK-07, с изгибом	(025MU)
	✓ Параболические передние рессоры, 7,5 т	(026AV)
	✓ Стабилизатор передней оси	(363AA)
Задний мост / задняя подвеска	✓ Задняя пневмоподвеска 2x13 т	(028MR)
	✓ Задний мост с гипоидной главной передачей HYD-1370/HY-1350	(034NM)
	✓ Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)	(037AC)
	✓ Вентиляция заднего моста, направлена вверх	(227AC)
	✓ Система пневматического подрессоривания ECAS	(258NA)
	✓ Стабилизаторы на обеих задних осях	(362AH)
Передаточные отношения	✓ Передаточное число HY $i = 3,36$	(035HA)
Колеса	✓ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL	(038GG)
	✓ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL	(038PG)
	✓ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 2-й задней оси TL	(038RG)
	✓ Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL	(038TG)
	✓ Боковой кронштейн с левой стороны для запасного колеса	(245AE)
Шины		
	Передняя ось	✓ 2 * 81#R0000732 WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ
	Задний мост	✓ 4 * 81#R0000735 WA 315/80R22,5 ANTR-NAH TL 154/150 К ПРИВ-БЛИЖ
Задний мост 2	✓ 4 * 81#R0000735 WA 315/80R22,5 ANTR-NAH TL 154/150 К ПРИВ-БЛИЖ	



	✓ Сетчатый фильтр топливного бака	(123CC)
	✓ Крышка топливного бака с замком - 1 шт., неветилируемая	(303AA)
	✓ Крышка бака AdBlue с замком - 1 шт.	(303CC)
Рулевое управление	✓ Установка рулевого управления слева	(001AA)
	✓ Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо	(030EE)
	✓ Замок вала рулевого колеса	(256AA)
Рама	✓ Колёсная база 3600+1350 мм	(005IK)
	✓ Задний свес 750 мм	(006BY)
	✓ Передний противоподкатный брус	(230ER)
	✓ Стальной бампер (из 3-х частей)	(233EM)
	✓ Поперечная балка для тягово-сцепного устройства	(236AF)
	✓ Рабочая платформа с подножкой и поручнем	(280FB)
Прицепные и седельно-сцепные устройства	✓ Седельно-сцепное устройство JOST JSK 38 C 2', конструктивная высота 190 мм, с интегрированной смазкой	(491GW)
	✓ Размер предустановки ССУ 1075 мм	(493MP)
	✓ Плита ССУ 40 мм, фирма JOST (нагрузка на ССУ до 36 т)	(493YT)
Тормозная система	✓ MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)	(032AB)
	✓ Антиблокировочная система (ABS)	(258HA)
	✓ Дисковые тормоза передней оси	(259CA)
	✓ Дисковые тормоза задней оси	(259CB)
	✓ Тормозной разъем, 2-проводн., за кабиной	(262AZ)
	✓ Безасбестовые тормозные колодки	(263AF)





Кабина внутри

- ✓ Спойлер на крыше (233FA)
- ✓ Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира (272FA)
- ✓ Пружинная подвеска для кабин 'L,LX,XL,XLX,XXL' (283FS)
- ✓ Центральный замок (321EC)
- ✓ Ветровое стекло тонированное многослойное (380AC)
- ✓ Стекла дверей, тонированные (380CA)
- ✓ Задняя стенка кабины без окон (381AA)
- ✓ Боковые окна, тонированные, за стойкой В (385AT)
- ✓ Механический подъёмный люк (386AS)
- ✓ Зеркало для обзора бордюров справа (392AH)
- ✓ Переднее зеркало для ЕС, сторона пассажира (392CL)
- ✓ Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом (392CZ)
- ✓ Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм (392HA)
- ✓ Уменьшение грязерассеивания (404AP)
- ✓ Обивка сидений, стандартная (058BA)
- ✓ Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией (058NH)
- ✓ Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки (059NA)
- ✓ Внутренняя моющаяся обивка двери (080AE)
- ✓ Дополнительный водяной отопитель с подогревом ОЖ /фирма EBERSPÄCHER D5W (153EW)
- ✓ Дополнительный воздушный отопитель EBERSPÄCHER AIRTRONIC D2 (153EX)
- ✓ Без кондиционера (153YD)
- ✓ Без изоляции кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX (159XS)
- ✓ Противопылевой и антиаллергенный фильтр (201FA)



Приборы индикации

Освещение

- ✓ Без поперечной шторки (381XC)
- ✓ Индикатор ремня безопасности водителя (384CD)
- ✓ Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира (387AF)
- ✓ Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом (388АН)
- ✓ Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B') (389AC)
- ✓ Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A') (389AD)
- ✓ Без мусорного контейнера между сиденьями (390ХN)
- ✓ Без термомящика (390XX)
- ✓ Пластиковое покрытие пола и над двигательного туннеля (538AE)

- ✓ Комбинация приборов, км/ч, 'Base-Line' (02AAB)
- ✓ Тахограф по стандартам ЕС, электронный, автоматический, для 2 водителей (042CY)
- ✓ Калибровка тахографа (142AF)
- ✓ MAN Tronic (бортовой компьютер) (325AA)
- ✓ Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов (325ET)
- ✓ Язык 2 'Немецкий' для дисплея в комбинации приборов (325FA)
- ✓ Индикация рабочих данных в комбинации приборов (339FP)
- ✓ Указатель давления наддува (346CA)

- ✓ Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения (310EE)
- ✓ Стояночные фонари (318AA)
- ✓ Знаки автопоезда (только для стран СНГ) (318AC)
- ✓ Боковые габаритные фонари (318AK)
- ✓ Подготовка для установки проблесковых маячков (352FD)



	✓ Розетка подключения АБС прицепа за кабиной	(326CR)
	✓ Розетка подключения электрооборудования прицепа, 24 В, 7+7-контактная, за кабиной	(326ET)
	✓ Главный выключатель АКБ, механический	(327AF)
	✓ АКБ 12 В, 225 А-ч, 2 шт.	(329CW)
	✓ Отсек АКБ до 225 А-ч	(329ES)
	✓ Генератор, трехфазный ток 28 В 120А 3360 Вт	(331CA)
Для тяжелых условий эксплуатации	✓ Кожух для защиты интеркулера от холода	(118DA)
Прочее	✓ Руководство по эксплуатации на русском языке	(194AT)
	✓ Антифриз, до -37 градусов	(373AE)
	✓ 1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский/немецкий/голландский)	(394FM)
	✓ Брызговики передние	(400АН)
	✓ Пластиковое крыло, из 3 частей, с брызговиком (без уменьшения грязерассеивания)	(401EZ)
	✓ Аптечка, отдельн.	(405AC)
	✓ Знак аварийной остановки, отдельно	(405AK)
	✓ Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП.	(405AR)
	✓ Шланг для накачивания шин, 20 м, с манометром	(405CP)
	✓ Домкрат 12 т	(407АН)
	✓ 1 противооткатный упор	(411AA)
	✓ Колпак колеса, передний	(417AC)
Специфика эксплуатации и страны	✓ Регионы эксплуатации - северные страны и Восточная Европа	(284NK)
	✓ Комплектация для правостороннего движения	(600AC)



Окраска

Шасси	✓ 9011 Черный графит RAL 9011	W
Колеса	✓ 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006	N
Кабина	✓ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	N
Спойлер на крыше	✓ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	A