

Автомобиль, стандартные данные

Описание варианта	TGS 41.390 8X4 BB-WW
Номер базового а/м	L39WDG01
Норма токсичности ОГ	EURO3
Тип автомобиля	Самосвал с трёхсторонней разгрузкой
Кабина	M – кабина средней длины
Колёсная база	2505 mm
Свес	800 mm
Установка рулевого управления	Слева

Разрешённые массы и осевые нагрузки

	Офиц.-разрешённые значения *	Техн.-допустимые значения
Полная масса шасси (тягача)	32000 Kg	41000 Kg
Полная масса автопоезда	40000 Kg	44000 Kg
Передняя ось	7500 Kg	8000 Kg
Передняя ось 2	7500 Kg	8000 Kg
Задний мост	9500 Kg	13000 Kg
Задний мост 2	9500 Kg	13000 Kg

* Официально-разрешённые значения указываются в том случае, если необходимы отличия от технически-допустимых значений.

Конфигурация для: TGS 41.390 8X4 BB-WW / L39WDG01

Пояснение: ✓ = Комплектация

Двигатель/охлаждение/сцепление

- ✓ Двигатель D2066LF02 - 390 л.с. / 287 кВт, Евро-3 - 1900 Н*м, Common-Rail (018DE)
- ✓ Жидкостный радиатор и интеркулер, температура охлаждающего воздуха до 35°, удлиненные (027AW)
- ✓ Вентилятор с вязкостной муфтой, с высокой охлаждающей мощностью (116AP)
- ✓ Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала (118AP)
- ✓ Управления двигателем EDC (118MA)
- ✓ Топливный фильтр (124AL)
- ✓ Дополнительный топливный фильтр SEPAR, обогреваемый, с водоотделителем (124AR)
- ✓ Обогрев топливного фильтра (124EA)
- ✓ 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)
- ✓ Моторный тормоз (EVB) (208AK)
- ✓ Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)
- ✓ Однодисковое сцепление MFZ 430 (211FF)
- ✓ Решетка радиатора для защиты от камней (280EU)
- ✓ Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска (345AU)
- ✓ Круиз-контроль (345EA)
- ✓ Боковые фартуки (542AL)
- ✓ Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG) (542FC)
- ✓ Подтверждение данных для выдачи польского транзитного знака на вывоз в страны, не входящие в ЕС (542IK)

Система впуска, система выпуска ОГ

- ✓ Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем (201AS)
- ✓ Патрон воздушного фильтра с предохранительным элементом для тяжелых условий (201EM)
- ✓ Система выпуска ОГ справа с выхлопной трубой назад (206EY)

Коробка передач (КП)

- ✓ Коробка передач ZF 16 S 252 OD (022GE)

Механизмы отбора мощности	✓ Механизм отбора мощности NH/1С, без фланца, f=0,91/1,09, справа сбоку, горизонт. (122QH)
	✓ Индикация параметров самосвала в кабине (значки) (133MF)
Передняя ось / передняя подвеска	✓ Передний мост VO-09/VO-09, прямой (025ML)
	✓ Параболические передние рессоры, 8,0 т (026EC)
	✓ Среднее исполнение (281AB)
	✓ Стабилизатор передней оси (363AA)
	✓ Стабилизатор 2-й передней оси (363AE)
Задний мост / задняя подвеска	✓ Параболические задние рессоры 16 т (028FP)
	✓ Комплектация двухосной тележкой (028PA)
	✓ Задний мост AP HPD-1382/HP-1352 (034MH)
	✓ Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов) (037AC)
	✓ Вентиляция заднего моста, направлена вверх (227AC)
	✓ Стабилизаторы на обеих задних осях (362AH)
Передаточные отношения	✓ Передаточное число моста AP $i = 4,00$ (035KL)
Колеса	✓ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL (038GG)
	✓ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 2-й передней оси TL (038JG)
	✓ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL (038PG)
	✓ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 2-й задней оси TL (038RG)
	✓ Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL (038TG)
	✓ Запасное колесо находится на надстройке/ полуприцепе (245EL)
	✓ Без кронштейна запасного колеса (245XX)
Шины	

Передняя ось	✓ 2 * 81#R0000732 WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
Передняя ось 2	✓ 2 * 81#R0000732 WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
Задний мост	✓ 4 * 81#R0000744 WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 К ПРИВ-S+G	
Задний мост 2	✓ 4 * 81#R0000744 WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 К ПРИВ-S+G	
Запасное колесо	✓ 1 * 81#R0000732 WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
Топливный бак	✓ Топливный бак 300 л справа	(023CT)
	✓ Установка топливного бака	(03КАА)
	✓ Защитная пластина днища 1-го топливного бака	(123АС)
	✓ Сетчатый фильтр топливного бака	(123СС)
	✓ Крышка топливного бака с замком - 1 шт., неветилируемая	(303АА)
Рулевое управление	✓ Установка рулевого управления слева	(001АА)
	✓ Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо	(030ЕЕ)
	✓ Замок вала рулевого колеса	(256АА)
	✓ Резервный насос рулевого управления	(256ЕА)
Рама	✓ Колёсная база 1795+2505+1400 мм	(005UН)
	✓ Задний свес 800 мм	(006СI)
	✓ Задний противоподкатный брус, круглый	(230АН)
	✓ Без переднего противоподкатного бруса	(230ХW)
	✓ Без бокового защитного устройства	(230YX)
	✓ Стальной бампер (из 3-х частей)	(233ЕМ)
	✓ Поперечная балка для тягово-сцепного устройства	(236АF)
	✓ Кронштейны для монтажа надстройки (с винтовым креплением)	(241АН)
Прицепные и седельно-сцепные устройства	✓ Буксирное устройство Ringfeder 6451	(234ЕА)
Тормозная система	✓ MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)	(032АВ)

	✓ Ширина тормозных колодок задней оси 220 мм	(034EC)
	✓ Антиблокировочная система (ABS)	(258HA)
	✓ Барабанные тормоза передней оси	(259CC)
	✓ Барабанные тормоза задней оси	(259CE)
	✓ Без тормозного разъема на конце рамы	(262XX)
	✓ Безасбестовые тормозные колодки	(263AF)
	✓ Осушитель воздуха с подогревом	(370CR)
Кабина снаружи	✓ Кабина 'M', ширина 2240 мм, длина 1880 мм	(050NN)
	✓ Без ящика для вещей	(052XA)
	✓ Замок капота открывается изнутри	(05NAE)
	✓ Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира	(272FA)
	✓ Пружинная подвеска для кабины 'M'	(283FB)
	✓ Центральный замок	(321EC)
	✓ Ветровое стекло тонированное многослойное	(380AC)
	✓ Стекла дверей, тонированные	(380CA)
	✓ Задняя стенка кабины без окон	(381AA)
	✓ Боковые окна, тонированные, за стойкой В	(385AT)
	✓ Механический подъёмный люк	(386AS)
	✓ Зеркало для обзора бордюров справа	(392AN)
	✓ Переднее зеркало для ЕС, сторона пассажира	(392CL)
	✓ Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом	(392CZ)
	✓ Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм	(392HA)
	✓ Уменьшение грязерассеивания	(404AP)
Кабина внутри	✓ Обивка сидений, стандартная	(058BA)
	✓ Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией	(058NH)
	✓ Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки	(059NA)
	✓ Внутренняя моющаяся обивка двери	(080AE)
	✓ Без кондиционера	(153YD)

	✓ Без изоляции кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX	(159XS)
	✓ Противопылевой и антиаллергенный фильтр	(201FA)
	✓ Фонарь для чтения, для водителя	(319AR)
	✓ Без матраца для нижнего спального места	(376XH)
	✓ Без матраца для верхнего спального места	(376XK)
	✓ Без спального места для кабины M, C, DK	(376XL)
	✓ Без поперечной шторки	(381XC)
	✓ Без шторок по периметру для кабин C,M	(381YA)
	✓ Индикатор ремня безопасности водителя	(384CD)
	✓ Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира	(387AF)
	✓ Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом	(388AH)
	✓ Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B')	(389AC)
	✓ Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A')	(389AD)
	✓ Без мусорного контейнера между сиденьями	(390XN)
	✓ Без термомящика	(390XX)
	✓ Таблички на английском	(523AC)
	✓ Пластиковое покрытие пола и над двигателем туннеля	(538AE)
Приборы индикации	✓ Комбинация приборов, км/ч, 'Base-Line'	(02AAB)
	✓ Тахограф по стандартам ЕС, электронный, автоматический, для 2 водителей	(042CY)
	✓ Калибровка тахографа	(142AF)
	✓ MAN Tronic (бортовой компьютер)	(325AA)
	✓ Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов	(325ET)
	✓ Язык 2 'Немецкий' для дисплея в комбинации приборов	(325FA)
	✓ Индикация рабочих данных в комбинации приборов	(339FP)
	✓ Указатель давления наддува	(346CA)
Освещение	✓ Корректор фар	(309AA)
	✓ Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения	(310EE)

	✓ Защитные решетки для фар	(311AA)
	✓ Защитные решетки для задних фонарей	(311AE)
	✓ Стояночные фонари	(318AA)
	✓ Боковые габаритные фонари	(318AK)
Магнитолы/ информационные системы	✓ Магнитола MAN BasicLine 24 В	(350NL)
Электрооборудова ние	✓ Двухтональный звуковой сигнал, электрический	(324AC)
	✓ Без розетки 24 В на конце рамы	(326XY)
	✓ Главный выключатель АКБ, механический	(327AF)
	✓ АКБ 12 В, 175 А·ч, 2 шт.	(329CT)
	✓ Отсек АКБ до 175 А·ч	(329ER)
	✓ Генератор, трехфазный ток 28 В 120А 3360 Вт	(331CA)
Для тяжелых условий эксплуатации	✓ Кожух для защиты интеркулера от холода	(118DA)
Прочее	✓ Руководство по эксплуатации на русском языке	(194AT)
	✓ Антифриз, до -37 градусов	(373AE)
	✓ 1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский/ немецкий/голландский)	(394FM)
	✓ Брызговики передние	(400AH)
	✓ Защитное покрытие между задними полукрыльями, для транспортировки	(401AS)
	✓ Пластиковое заднее крыло (два полукрыла без верхних секций и уменьшения грязерассеивания)	(401CQ)
	✓ Пластиковое крыло, из 3 частей, для второй передней оси	(401EL)
	✓ Аптечка, отдельн.	(405AC)
	✓ Знак аварийной остановки, отдельно	(405AK)
	✓ Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП.	(405AR)
	✓ Домкрат 25 т	(407AA)
	✓ 1 противооткатный упор	(411AA)
	✓ 2-й противооткатный упор	(411AC)

Специфика эксплуатации и страны

- ✓ Колпак колеса, передний (417AC)
- ✓ Общее параметрирование механизма отбора мощности (119EH)
- ✓ Регионы эксплуатации - северные страны и Восточная Европа (284NK)
- ✓ Комплектация для правостороннего движения (600AC)

Варианты разрешённой полной массы и прочее

- ✓ Заказ надстройки через сбытовую дочернюю фирму (796AA)

Окраска

- | | | |
|--------|--------------------------------|---|
| Шасси | ✓ 9011 Черный графит RAL 9011 | W |
| Колеса | ✓ 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006 | N |
| Кабина | ✓ 3002 Красный кармин RAL 3002 | N |