

Автомобиль, стандартные данные

Описание варианта	TGS 19.360 4X2 BLS-WW
Номер базового а/м	L06WGG31
Норма токсичности ОГ	EURO4
Тип автомобиля	Седельный тягач Vario
Кабина	L – длинная кабина
Колёсная база	3600 mm
Свес	800 mm
Установка рулевого управления	Слева

Разрешённые массы и осевые нагрузки

	Офиц.-разрешённые значения *	Техн.-допустимые значения
Полная масса шасси (тягача)	18000 Kg	19000 Kg
Полная масса автопоезда	40000 Kg	44000 Kg
Передняя ось	7500 Kg	7500 Kg
Задний мост	11500 Kg	12000 Kg

* Официально-разрешённые значения указываются в том случае, если необходимы отличия от технически-допустимых значений. Внимание: В ПТС указывается офиц.-разрешенная полная масса.

Конфигурация для: TGS 19.360 4X2 BLS-WW / L06WGG31

Пояснение: ✓ = Комплектация

Двигатель/охлаждение/сцепление

- ✓ Двигатель D2066LF71 - 360 л.с. / 265 кВт, Евро-4 SCR / 1800 Нм, Common-Rail, OBD+NOx-S, без снижения крутящего момента, требуется разрешение в виде исключения (018VO)
- ✓ Жидкостный радиатор и интеркулер, температура охлаждающего воздуха до 35° (027AN)
- ✓ Вентилятор с вязкостной муфтой (116AE)
- ✓ Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала (118AP)
- ✓ Управления двигателем EDC (118MA)
- ✓ Топливный фильтр (124AL)
- ✓ Дополнительный топливный фильтр SEPAR, обогреваемый, с водоотделителем (124AR)
- ✓ Обогрев топливного фильтра (124EA)
- ✓ 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)
- ✓ Моторный тормоз (EVB) (208AK)
- ✓ Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)
- ✓ Однодисковое сцепление MFZ 430 (211FF)
- ✓ Решетка радиатора для защиты от камней (280EU)
- ✓ Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска (345AU)
- ✓ Круиз-контроль (345EA)
- ✓ Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG) (542FC)
- ✓ Подтверждение данных для выдачи немецкого транзитного знака для вывоза в страны, не входящие в ЕС (542IZ)

Система впуска, система выпуска ОГ

- ✓ Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем (201AS)
- ✓ Патрон воздушного фильтра с предохранительным элементом для тяжелых условий (201EM)
- ✓ Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад (206ET)

Коробка передач (КП)

- ✓ Коробка передач ZF 16 S 222 DD (022GH)

Передняя ось / передняя подвеска

- ✓ Передний мост VOK-07, с изгибом (025MU)
- ✓ Параболические передние рессоры, 7,5 т (026AV)
- ✓ Стабилизатор передней оси (363AA)

Задний мост / задняя подвеска

- ✓ Задняя пневмоподвеска 13 т (028AV)
- ✓ Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350 (034NK)
- ✓ Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов) (037AC)
- ✓ Вентиляция заднего моста, направлена вверх (227AC)
- ✓ Система пневматического подрессоривания ECAS (258NA)
- ✓ Стабилизатор задней оси (362AA)
- ✓ 2-й дорожный просвет понижен; 25 мм на задней оси и (при полной пневмоподвеске) 15 мм на передней оси (365CC)

Передаточные отношения

- ✓ Передаточное число HY i = 3,08 (035EX)

Колеса

- ✓ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL (038GG)
- ✓ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL (038PG)
- ✓ Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL (038TG)
- ✓ Боковой кронштейн с левой стороны для запасного колеса (245AE)

Шины

- Передняя ось ✓ 2 * 81#R0000709 WA 315/70R22,5 LENK-FERN TL154/150 К РУЛЕВ-ДАЛЬН
- Задний мост ✓ 4 * 81#R0000713 WA 315/70R22,5 ANTR-FERN TL154/150 К ПРИВ-ДАЛЬН
- Запасное колесо ✓ 1 * 81#R0000709 WA 315/70R22,5 LENK-FERN TL154/150 К РУЛЕВ-ДАЛЬН

Топливный бак

- ✓ Комбинированный топливный бак, алюминиевый, 660 л и 75 л AdBlue, справа, с подножкой (023UD)
- ✓ Установка топливного бака (03КАА)
- ✓ Сетчатый фильтр топливного бака (123СС)
- ✓ Крышка топливного бака с замком - 1 шт., невентилируемая (303АА)
- ✓ Крышка бака AdBlue с замком - 1 шт. (303СС)

Рулевое управление

- ✓ Установка рулевого управления слева (001АА)
- ✓ Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо (030ЕЕ)
- ✓ Замок вала рулевого колеса (256АА)

Рама	✓ Колёсная база 3600 мм	(005BK)
	✓ Задний свес 800 мм	(006CI)
	✓ Передний противоподкатный брус	(230ER)
	✓ Пластиковый бампер со встроенным фартуком	(232HA)
	✓ Рабочая платформа с подножкой и поручнем	(280FB)
Прицепные и седельно-сцепные устройства	✓ Седельно-сцепное устройство JOST JSK 37 C, конструктивная высота 150 мм, с интегрированной смазкой	(491GC)
	✓ Размер предустановки ССУ 585 мм	(493CH)
	✓ Плита ССУ 12 мм	(493YG)
Тормозная система	✓ MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)	(032AB)
	✓ Антиблокировочная система (ABS)	(258HA)
	✓ Противобуксовочная система (ASR)	(258HB)
	✓ Дисковые тормоза передней оси	(259CA)
	✓ Дисковые тормоза задней оси	(259CB)
	✓ Тормозной разъем, 2-проводн., за кабиной	(262AZ)
	✓осушитель воздуха с подогревом	(370CR)
Кабина снаружи	✓ Кабина 'L', ширина 2240 мм, длина 2280 мм	(050NF)
	✓ Доступ к инструментальному ящику снаружи, замок крышки открывается изнутри	(052AC)
	✓ Замок капота открывается изнутри	(05NAE)
	✓ Спойлер на крыше	(233FA)
	✓ Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира	(272FA)
	✓ Пружинная подвеска для кабин 'L,LX,XL,XLX,XXL'	(283FS)
	✓ Центральный замок	(321EC)
	✓ Ветровое стекло тонированное многослойное	(380AC)
	✓ Стекла дверей, тонированные	(380CA)
	✓ Задняя стенка кабины без окон	(381AA)
	✓ Боковые окна, тонированные, за стойкой В	(385AT)
	✓ Механический подъёмный люк	(386AS)
	✓ Зеркало для обзора бордюров справа	(392AH)
	✓ Переднее зеркало для ЕС, сторона пассажира	(392CL)
	✓ Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом	(392CZ)
	✓ Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм	(392HA)

Кабина внутри

- ✓ Уменьшение грязерассеивания (404AP)
- ✓ Обивка сидений, стандартная (058BA)
- ✓ Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией (058NH)
- ✓ Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки (059NA)
- ✓ Внутренняя моющаяся обивка двери (080AE)
- ✓ Дополнительный воздушный отопитель EBER-SPDCHER D4S (153EY)
- ✓ Кондиционер R134A, бесфреоновый, с автоматической регулировкой температуры (153KC)
- ✓ Без изоляции кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX (159XS)
- ✓ Противопылевой и антиаллергенный фильтр (201FA)
- ✓ Фонарь для чтения, для водителя (319AR)
- ✓ 1 спальное место с ящиком (алюминиевая рама) (376FA)
- ✓ Матрац для нижнего спального места (376HA)
- ✓ Без матраца для верхнего спального места (376XK)
- ✓ Шторки по периметру (381CE)
- ✓ Поперечная шторка (381CM)
- ✓ Индикатор ремня безопасности водителя (384CD)
- ✓ Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира (387AF)
- ✓ Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом (388AH)
- ✓ Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B') (389AC)
- ✓ Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A') (389AD)
- ✓ Без мусорного контейнера между сиденьями (390XN)
- ✓ Без термоящика (390XX)
- ✓ Пластиковое покрытие пола и над двигательного туннеля (538AE)

Приборы индикации

- ✓ Комбинация приборов, км/ч, 'Base-Line' (02AAB)
- ✓ Цифровой тахограф, изделие фирмы CONTI (042DF)
- ✓ Калибровка тахографа (142AF)
- ✓ MAN Tronic (бортовой компьютер) (325AA)
- ✓ Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов (325ET)
- ✓ Язык 2 'Немецкий' для дисплея в комбинации приборов (325FA)
- ✓ Индикация рабочих данных в комбинации приборов (339FP)
- ✓ Указатель давления наддува (346CA)

Освещение	✓ Корректор фар	(309AA)
	✓ Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения	(310EE)
	✓ Стояночные фонари	(318AA)
	✓ Знаки автопоезда (только для стран СНГ)	(318AC)
	✓ Без боковых габаритных фонарей	(318YX)
Магнитолы/ информационные системы	✓ Магнитола MAN BasicLine 24 В	(350NL)
Электрооборудова ние	✓ Спиральный кабель между розеткой и полуприцепом	(04WAA)
	✓ Двухтональный звуковой сигнал, электрический	(324AC)
	✓ Розетка подключения АБС прицепа за кабиной	(326CR)
	✓ Розетка подключения электрооборудования прицепа, 24 В, 7+7-контактная, за кабиной	(326ET)
	✓ Главный выключатель АКБ, механический	(327AF)
	✓ АКБ 12 В, 225 А·ч, 2 шт.	(329CW)
	✓ Отсек АКБ до 225 А·ч	(329ES)
	✓ Указание по обслуживанию для батарей 'необслуживаемая'	(329HC)
	✓ Генератор, трехфазный ток 28 В 120А 3360 Вт	(331CA)
Для тяжелых условий эксплуатации	✓ Кожух для защиты интеркулера от холода	(118DA)
Прочее	✓ Руководство по эксплуатации на русском языке	(194AT)
	✓ Антифриз, до -37 градусов	(373AE)
	✓ 1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский/ немецкий/голландский)	(394FM)
	✓ Брызговики передние	(400AH)
	✓ Пластиковое крыло, из 3 частей, с брызговиком	(401CY)
	✓ Аптечка, отдельн.	(405AC)
	✓ Знак аварийной остановки, отдельно	(405AK)
	✓ Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП.	(405AR)
	✓ Домкрат 12 т	(407AH)
	✓ 1 противооткатный упор	(411AA)
	✓ 2-й противооткатный упор	(411AC)
	✓ Колпак колеса, передний	(417AC)



Специфика эксплуатации и страны

- ✓ Регионы эксплуатации - северные страны и Восточная Европа (284NK)
- ✓ Комплектация для правостороннего движения (600AC)

Окраска

Шасси	✓ 9011 Черный графит RAL 9011	W
Колеса	✓ 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006	N
Кабина	✓ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	N
Спойлер на крыше	✓ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	A