

Автомобиль, стандартные данные

Описание варианта	TGS 41.400 8X4 BB-WW
Номер базового а/м	L39WGG01
Норма токсичности ОГ	EURO4
Тип автомобиля	Самосвал с трёхсторонней разгрузкой
Кабина	М – кабина средней длины
Колёсная база	2505 mm
Свес	800 mm
Установка рулевого управления	Слева

Разрешённые массы и осевые нагрузки

	Офиц.-разрешённые значения *	Техн.-допустимые значения
Полная масса шасси (тягача)	32000 Kg	41000 Kg
Полная масса автопоезда	40000 Kg	44000 Kg
Передняя ось	7500 Kg	8000 Kg
Передняя ось 2	7500 Kg	8000 Kg
Задний мост	9500 Kg	13000 Kg
Задний мост 2	9500 Kg	13000 Kg

* Официально-разрешённые значения указываются в том случае, если необходимы отличия от технически-допустимых значений.
Внимание: В ПТС указывается офиц.-разрешенная полная масса.

Конфигурация для: TGS 41.400 8X4 BB-WW / L39WGG01

Пояснение: ✓ = Комплектация

Двигатель/охлаждение/сцепление

- ✓ Двигатель D2066LF70 - 400 л.с. / 294 кВт, Евро-4 SCR / 1900 Нм, Common-Rail, OBD+NOx-S, без снижения крутящего момента, требуется разрешение в виде исключения (018VJ)
- ✓ Жидкостный радиатор и интеркулер, температура охлаждающего воздуха до 35°, удлиненные (027AW)
- ✓ Вентилятор с вязкостной муфтой (116AE)
- ✓ Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала (118AP)
- ✓ Управления двигателем EDC (118MA)
- ✓ Топливный фильтр (124AL)
- ✓ Дополнительный топливный фильтр SEPAR, обогреваемый, с водоотделителем (124AR)
- ✓ Обогрев топливного фильтра (124EA)
- ✓ 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)
- ✓ Моторный тормоз (EVB) (208AK)
- ✓ Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)
- ✓ Однодисковое сцепление MFZ 430 (211FF)
- ✓ Решетка радиатора для защиты от камней (280EU)
- ✓ Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска (345AU)
- ✓ Круиз-контроль (345EA)
- ✓ Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG) (542FC)
- ✓ Подтверждение данных для выдачи польского транзитного знака на вывоз в страны, не входящие в ЕС (542IK)

Система впуска, система выпуска ОГ

- ✓ Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем (201AS)
- ✓ Патрон воздушного фильтра с предохранительным элементом для тяжелых условий (201EM)
- ✓ Выхлопная труба направлена вверх (206AP)
- ✓ Отвод для вертикальной выхлопной трубы (206TA)

Коробка передач (КП)

- ✓ Коробка передач ZF 16 S 252 OD (022GE)

Механизмы отбора мощности

- ✓ Механизм отбора мощности NH/1C, без фланца, f=0,91/1,09, справа сбоку, горизонт. (122QH)

	✓	Индикация параметров самосвала в кабине (значки)	(133MF)
Передняя ось / передняя подвеска	✓	Передний мост VO-09/VO-09, прямой	(025ML)
	✓	Параболические передние рессоры, 8,0 т	(026EC)
	✓	Среднее исполнение	(281AB)
	✓	Стабилизатор передней оси	(363AA)
	✓	Стабилизатор 2-й передней оси	(363AE)
Задний мост / задняя подвеска	✓	Параболические задние рессоры 16 т	(028FP)
	✓	Комплектация двухосной тележкой	(028PA)
	✓	Задний мост AP HPD-1382/HP-1352	(034MN)
	✓	Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)	(037AC)
	✓	Вентиляция заднего моста, направлена вверх	(227AC)
	✓	Стабилизаторы на обеих задних осях	(362AN)
Передаточные отношения	✓	Передаточное число моста AP $i = 4,00$	(035KL)
Колеса	✓	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL	(038GG)
	✓	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 2-й передней оси TL	(038JG)
	✓	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL	(038PG)
	✓	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 2-й задней оси TL	(038RG)
	✓	Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL	(038TG)
	✓	Запасное колесо находится на надстройке/полуприцепе	(245EL)
	✓	Без кронштейна запасного колеса	(245XX)
Шины			
Передняя ось	✓	2 * 81#R0000732 WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
Передняя ось 2	✓	2 * 81#R0000732 WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
Задний мост	✓	4 * 81#R0000744 WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 К ПРИВ-S+G	
Задний мост 2	✓	4 * 81#R0000744 WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 К ПРИВ-S+G	

Запасное колесо	✓ 1 * 81#R0000732 WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL 156/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
Топливный бак	✓ Топливный бак, 300 л справа и 35 л AdBlue	(023JB)
	✓ Установка топливного бака	(03КАА)
	✓ Защитная пластина днища 1-го топливного бака	(123АС)
	✓ Сетчатый фильтр топливного бака	(123СС)
	✓ Крышка топливного бака с замком - 1 шт., неветилируемая	(303АА)
	✓ Крышка бака AdBlue с замком - 1 шт.	(303СС)
Рулевое управление	✓ Установка рулевого управления слева	(001АА)
	✓ Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо	(030ЕЕ)
	✓ Замок вала рулевого колеса	(256АА)
	✓ Резервный насос рулевого управления	(256ЕА)
Рама	✓ Колёсная база 1795+2505+1400 мм	(005UН)
	✓ Задний свес 800 мм	(006СI)
	✓ Задний противоподкатный брус, круглый	(230АН)
	✓ Без переднего противоподкатного бруса	(230ХW)
	✓ Без бокового защитного устройства	(230YХ)
	✓ Стальной бампер (из 3-х частей)	(233ЕМ)
	✓ Поперечная балка для тягово-сцепного устройства	(236АF)
	✓ Кронштейны для монтажа надстройки (с винтовым креплением)	(241АН)
Прицепные и седельно-сцепные устройства	✓ Буксирное устройство Ringfeder 6451	(234ЕА)
Тормозная система	✓ MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)	(032АВ)
	✓ Ширина тормозных колодок задней оси 220 мм	(034ЕС)
	✓ Антиблокировочная система (ABS)	(258НА)
	✓ Барабанные тормоза передней оси	(259СС)
	✓ Барабанные тормоза задней оси	(259СЕ)
	✓ Без тормозного разъема на конце рамы	(262ХХ)
	✓ Безасбестовые тормозные колодки	(263АF)
	✓ Осушитель воздуха с подогревом	(370СR)
Кабина снаружи	✓ Кабина 'M', ширина 2240 мм, длина 1880 мм	(050NN)

	✓ Без ящика для вещей	(052XA)
	✓ Замок капота открывается изнутри	(05NAE)
	✓ Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира	(272FA)
	✓ Пружинная подвеска для кабины 'M'	(283FB)
	✓ Центральный замок	(321EC)
	✓ Ветровое стекло тонированное многослойное	(380AC)
	✓ Стекла дверей, тонированные	(380CA)
	✓ Задняя стенка кабины без окон	(381AA)
	✓ Боковые окна, тонированные, за стойкой В	(385AT)
	✓ Механический подъёмный люк	(386AS)
	✓ Зеркало для обзора бордюров справа	(392AH)
	✓ Переднее зеркало для ЕС, сторона пассажира	(392CL)
	✓ Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом	(392CZ)
	✓ Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм	(392HA)
	✓ Уменьшение грязерассеивания	(404AP)
Кабина внутри	✓ Обивка сидений, стандартная	(058BA)
	✓ Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией	(058NH)
	✓ Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки	(059NA)
	✓ Внутренняя моющаяся обивка двери	(080AE)
	✓ Без кондиционера	(153YD)
	✓ Без изоляции кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX	(159XS)
	✓ Противопылевой и антиаллергенный фильтр	(201FA)
	✓ Фонарь для чтения, для водителя	(319AR)
	✓ Без матраса для нижнего спального места	(376XH)
	✓ Без матраса для верхнего спального места	(376XK)
	✓ Без спального места для кабины M, C, DK	(376XL)
	✓ Без поперечной шторки	(381XC)
	✓ Без шторок по периметру для кабин C,M	(381YA)
	✓ Индикатор ремня безопасности водителя	(384CD)
	✓ Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира	(387AF)
	✓ Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом	(388AH)
	✓ Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B')	(389AC)
	✓ Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A')	(389AD)

	✓ Без мусорного контейнера между сиденьями	(390XN)
	✓ Без термоящика	(390XX)
	✓ Таблички на английском	(523AC)
	✓ Пластиковое покрытие пола и над двигательного туннеля	(538AE)
Приборы индикации	✓ Комбинация приборов, км/ч, 'Base-Line'	(02AAB)
	✓ Цифровой тахограф, изделие фирмы CONTI	(042DF)
	✓ Калибровка тахографа	(142AF)
	✓ MAN Tronic (бортовой компьютер)	(325AA)
	✓ Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов	(325ET)
	✓ Язык 2 'Немецкий' для дисплея в комбинации приборов	(325FA)
	✓ Индикация рабочих данных в комбинации приборов	(339FP)
	✓ Указатель давления наддува	(346CA)
Освещение	✓ Корректор фар	(309AA)
	✓ Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения	(310EE)
	✓ Защитные решетки для фар	(311AA)
	✓ Защитные решетки для задних фонарей	(311AE)
	✓ Стояночные фонари	(318AA)
	✓ Боковые габаритные фонари	(318AK)
	✓ Выключатель и проводка освещения грузового отсека	(320AC)
Магнитолы/информационные системы	✓ Магнитола MAN BasicLine 24 В	(350NL)
Электрооборудование	✓ Двухтональный звуковой сигнал, электрический	(324AC)
	✓ Без розетки 24 В на конце рамы	(326XY)
	✓ Главный выключатель АКБ, механический	(327AF)
	✓ АКБ 12 В, 175 А·ч, 2 шт.	(329CT)
	✓ Отсек АКБ до 175 А·ч	(329ER)
	✓ Указание по обслуживанию для батарей 'необслуживаемая'	(329HC)
	✓ Генератор, трехфазный ток 28 В 120А 3360 Вт	(331CA)
Для тяжелых условий эксплуатации	✓ Кожух для защиты интеркулера от холода	(118DA)

Прочее	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Руководство по эксплуатации на русском языке (194AT) ✓ Антифриз, до -37 градусов (373AE) ✓ 1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский/немецкий/голландский) (394FM) ✓ Брызговики передние (400AH) ✓ Защитное покрытие между задними полукрыльями, для транспортировки (401AS) ✓ Пластиковое заднее крыло (два полукрыла без верхних секций и уменьшения грязерассеивания) (401CQ) ✓ Пластиковое крыло, из 3 частей, для второй передней оси (401EL) ✓ Аптечка, отдельн. (405AC) ✓ Знак аварийной остановки, отдельно (405AK) ✓ Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП. (405AR) ✓ Домкрат 25 т (407AA) ✓ 1 противооткатный упор (411AA) ✓ 2-й противооткатный упор (411AC) ✓ Колпак колеса, передний (417AC) 										
Специфика эксплуатации и страны	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Общее параметрирование механизма отбора мощности (119EH) ✓ Регионы эксплуатации - северные страны и Восточная Европа (284NK) ✓ Комплектация для правостороннего движения (600AC) 										
Варианты разрешённой полной массы и прочее	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Заказ надстройки через сбытовую дочернюю фирму (796AA) 										
Окраска	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Шасси</td> <td>✓ 9011 Черный графит RAL 9011</td> <td style="text-align: right;">W</td> </tr> <tr> <td>Колеса</td> <td>✓ 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006</td> <td style="text-align: right;">N</td> </tr> <tr> <td>Кабина</td> <td>✓ 3002 Красный кармин RAL 3002</td> <td style="text-align: right;">N</td> </tr> </table>	Шасси	✓ 9011 Черный графит RAL 9011	W	Колеса	✓ 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006	N	Кабина	✓ 3002 Красный кармин RAL 3002	N	
Шасси	✓ 9011 Черный графит RAL 9011	W									
Колеса	✓ 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006	N									
Кабина	✓ 3002 Красный кармин RAL 3002	N									